

РАЗРЕДИТЕЛИ:

Използват се за разреждане на произвежданите от Емайлхим АД лакови покрития.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- [Разредител P006](#)
- [Разредител P007](#)
- [Разредител P008](#)

РАЗРЕДИТЕЛ Р 006

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за разреждане на лакове за вътрешно покритие на алуминиеви туби, формулирани на база комбинация от високомолекулни епоксидни и фенолни смоли с приложение в парфюмерийната, козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост както и шевни лакове за консервната промишленост.

ХАРАКТЕРИСТИКА

База	Смес от органични разтворители
Цвят	безцветен до светло жълт
Плътност	0,860 - 0,870 гр/см ³
Пламна температура	25

ПРЕДИ УПОТРЕБА ДА СЕ ХОМОГЕНИЗИРА ДОБРЕ!

СЪХРАНЕНИЕ в закрити и неотоплени помещения

НЕ СЕ ДОПУСКА попадане на вода в разредител Р006

НЕ СЕ ДОПУСКА изливането на разредител Р006 в канализационната мрежа

ГАРАНЦИОНЕН СРОК 12 месеца

Данните в техническата информация отговарят на нивото на нашите познания и имат за цел да информират потребителя на този продукт за неговото приложение. Производителят не носи отговорност, ако продуктът се ползува по предназначение извън описаното по горе. Качеството на този продукт се гарантира от производителя при спазване на условията по тази техническа информация.

РАЗРЕДИТЕЛ Р 007

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за разреждане на лакове за покритие на метален амбалаж, формулирани на база комбинация от високомолекулни епоксидни и фенолни смоли с приложение в хранително-вкусовата промишленост.

ХАРАКТЕРИСТИКА

База	Смес от органични разтворители
Цвят	безцветен до светло жълт
Плътност	0,885 - 0,895 гр/см ³
Пламна температура	29

ПРЕДИ УПОТРЕБА ДА СЕ ХОМОГЕНИЗИРА ДОБРЕ!

СЪХРАНЕНИЕ в закрити и неотоплени помещения

НЕ СЕ ДОПУСКА попадане на вода в разредител Р007

НЕ СЕ ДОПУСКА изливането на разредител Р007 в канализационната мрежа

ГАРАНЦИОНЕН СРОК 12 месеца

Данните в техническата информация отговарят на нивото на нашите познания и имат за цел да информират потребителя на този продукт за неговото приложение. Производителят не носи отговорност, ако продуктът се ползува по предназначение извън описаното по горе. Качеството на този продукт се гарантира от производителя при спазване на условията по тази техническа информация.

РАЗРЕДИТЕЛ Р 008

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за разреждане на лакове за покритие на метален амбалаж, формулирани на база комбинация от обезмаслени наситени полиестерни, меламинови и непластифицирани бензогунаминформалдехидни смоли с приложение в хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост.

ХАРАКТЕРИСТИКА

База	Смес от органични разтворители
Цвят	безцветен до светло жълт
Плътност	0,880 - 0,890 гр/см ³
Пламна температура	38

ПРЕДИ УПОТРЕБА ДА СЕ ХОМОГЕНИЗИРА ДОБРЕ!

СЪХРАНЕНИЕ в закрити и неотоплени помещения

НЕ СЕ ДОПУСКА попадане на вода в разредител Р008

НЕ СЕ ДОПУСКА изливането на разредител Р008 в канализационната мрежа

ГАРАНЦИОНЕН СРОК 12 месеца

Данните в техническата информация отговарят на нивото на нашите познания и имат за цел да информират потребителя на този продукт за неговото приложение. Производителят не носи отговорност, ако продуктът се ползува по предназначение извън описаното по горе. Качеството на този продукт се гарантира от производителя при спазване на условията по тази техническа информация.